



[RISTARO Gummiprofile GmbH · Zwingenberger Weg 84 · 42489 Wülfrath](http://www.ristaro.de)

Technisches Datenblatt

Qualität NBR 60 P534	(z.B. Perbunan)
Elastomerbasis	Nitrilbutadien
Normbezeichnung	NBR
Lieferform:	Plattenware, Zuschnitte, Flachdichtungen (Stanzartikel)

Eigenschaften			
Härte	DIN ISO 7619-1	° Shore A	60 ±5
Farbe			schwarz
Dichte		g/cm ³	1,19
Temperaturbeständigkeit		°C	-20 bis +80
Reißfestigkeit	DIN 53504	MPa	11
Reißdehnung	DIN 53504	%	400
Ölbeständigkeit			gut beständig
Benzinbeständigkeit			gut beständig
Säurebeständigkeit			beständig
Starke Basen			beständig
Ozonbeständigkeit			bedingt beständig
Witterungsbeständigkeit			bedingt beständig
Verschleißfestigkeit			geeignet
Druckverformungsrest 22 h / +100° C	DIN ISO 815	%	35
Alterung 70 h / +100° C	DIN 53508		
Härte		Shore A	+5
Festigkeit		%	-10
Dehnung		%	-25
Quellung Medium: IRM 903 70 h / +100° C	DIN 53521		
Härte		Shore A	-5
Volumen		%	+10

1/2



RISTARO Gummiprofile GmbH
Zwingenberger Weg 84
42489 Wülfrath
www.ristaro.de

Kreissparkasse Düsseldorf
BLZ: 301 502 00
Konto-Nr.: 2 065 589
IBAN: DE73301502000002065589
SWIFT-BIC: WELADED1KSD

Geschäftsführung:
Roland Bartsch, Christa Blaschke
Amtsgericht Wuppertal
HRB 23134
USt.-ID.-Nr.: DE 274 565 301



[RISTARO Gummiprofile GmbH · Zwingenberger Weg 84 · 42489 Wülfrath](#)

Bemerkung	hochwertige Nitrilqualität mit guten mechanischen Eigenschaften gut öl- und benzinbeständig (auch für bleifreies Benzin geeignet) bis zu 30 % Aromatenanteil
-----------	---

Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes des Rohstofflieferanten.

Alle Angaben sind Mittelwerte. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen jede Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter, aus.

Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

