



[RISTARO Gummiprofile GmbH · Zwingenberger Weg 84 · 42489 Wülfrath](#)

## Technisches Datenblatt

Qualität NBR-A 65	(z.B. Perbunan)
Elastomerbasis	Nitrilbutadien
Normbezeichnung	NBR
Lieferform:	Plattenware, Zuschnitte, Flachdichtungen (Stanzartikel)

Eigenschaften			
Härte	DIN 53505	° Shore A	65 ±5
Farbe			schwarz
Dichte		g/cm <sup>3</sup>	1,47
Temperaturbeständigkeit		°C	-30 bis +100
kurzzeitige Spitztemperatur		°C	+120
Reißfestigkeit	DIN 53504	MPa	6
Reißdehnung	DIN 53504	%	400
Ölbeständigkeit			gut
Benzinbeständigkeit			gut
Säurebeständigkeit			bedingt
Laugenbeständigkeit			bedingt
Ozonbeständigkeit			nicht empfohlen

Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes des Rohstofflieferanten.  
Alle Angaben sind Mittelwerte. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen jede Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter, aus.  
Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

